

agadir




TUSCANIA
ceramiche





agadir

effetto cemento
concrete-look . effet ciment . zementoptik



grès porcellanato
porcelain stoneware
grès cérame
feinsteinzeug

TUSCANIA
ceramiche



MENU

MISSION BURRITO	MISSION TACOS
Burrito	TACOS
Fish Tacos	
TACO SALADS	Nachos
SALSA	

BEER



agadir

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

wall: agadir mix 20x20 cm N . 8"x8" N
floor: agadir mix 20x20 cm N . 8"x8" N -
fjord brun 20,3x122,6 cm R . 8"x48" R

agadir



wall: agadir mix 20x20 cm N . 8"x8" N
floor: agadir mix 20x20 cm N . 8"x8" N
ford brun 20,3x122,6 cm R . 8"x48" R



agadir

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



R9

HD

V2



V4



MODERATE
bianco

RANDOM
mix



Naturale - Natural



20x20 cm N . 8"x8" N

bianco



20x20 cm 8"x8" **24,07** **N**

*agadir mix



20x20 cm 8"x8" **mix**

38,58 **N**



* La tonalità del materiale è da ritenersi puramente indicativa. Please consider the shades of material as indicative only.
La tonalité du matériel est tout à fait indicative. Farbabweichungen sind möglich und können deshalb nicht beanstandet werden.

disponibile in - available on - disponible dans - verfügbar auf:

monocottura atomizzata pasta rossa . single-fired tiles (atomized body) . carreaux en monocuisson de pâte rouge atomisée . Atomisierte Einmal gebrante Fliese rote scherbe

Agadir 20x20 cm 8"x8" **7.2 mm**

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging
 Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
20x20 cm 8"x8" gres	7,2 mm	38	1,52	24,4	60	91,2	1475	80x120x100

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
 I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece.
 Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce.
 Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.
 Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

simbologia caratteristiche tecniche - symboles technical characteristics -
 symboles des caracteristiques techniques - symbole technischen eigenschaften

TUSCANIA
ceramiche

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<0,4%			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R > 50 N/mm ² S > 2500 N			
	DUREZZA SUPERFICIALE SCRATCH RESISTANCE DURETE SUPERFICIELLE KRATZFESTIGKEIT	ISO 10545-7	0 - V	IV			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	6x10 ⁻⁵ °C ⁻¹			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603 - 41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399 - Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it - www.tuscaniagres.it

