

AERATORE IDEAL IN PVC PER MANTI IN PVC
PVC IDEAL AERATOR FOR PVC FELTS



Gli **AERATORI IDEAL IN PVC** sono progettati per favorire l'estrazione dinamica del vapore acqueo che si forma tra la soletta e il manto impermeabile di copertura. Per ottenere il massimo risultato si consiglia la posa di 3-4 aeratori ogni 100 mq. Possono essere utilizzati anche come caminetti d'aerazione per ambienti, soprattutto se abbinati al coperchio Estraeer.

La particolare forma allargata alla base consente agli Aeratori Ideal h 160 e h 400 di essere utilizzati anche su condotti di aerazione con un diametro esterno di ben 125 mm.

La particolare forma degli aeratori e dei coperchi consente di arieggiare in maniera continua il pacchetto di copertura o i caminetti d'aerazione. Sono altamente resistenti alle degradazioni causate dagli agenti atmosferici o chimici normalmente presenti, hanno un'elevata flessibilità anche alle basse temperature e le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo. Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in PVC. Si consiglia un'accurata pulizia dell'aeratore e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio all'aeratore.

Le nervature nella parte inferiore della flangia e l'aggancio rapido e sicuro del coperchio rendono gli Aeratori Ideal la soluzione ottimale per lo smaltimento del vapore acqueo che si forma costantemente tra la soletta e l'impermeabilizzazione.

L'utilizzo dell'Estraeer in sostituzione al normale coperchio aumenta la capacità dinamica di estrazione grazie alla particolare forma a trombettina che sfrutta al massimo le caratteristiche estrattive del tubo di Venturi garantendo sempre la migliore estrazione in tutte le situazioni.

Sono perfettamente compatibili con membrane sintetiche prefabbricate in PVC. Si consiglia un'accurata pulizia dell'aeratore e del manto sintetico in prossimità della zona di incollaggio all'aeratore.

PVC IDEAL AERATORS are designed to favour dynamic extraction of vapour that forms between the slab and the waterproof roofing felt.

We recommend installing 3-4 aerators every 100 sqm to achieve top results. They can also be used as ventilation ducts, especially in combination with the Estraeer cup.

With their special flared design, Ideal aerators h 160 and h 400 can also be used on ventilation ducts with an outer diameter as wide as 125 mm. The special shape of the aerators and cups provides constant ventilation for the roofing system or ventilation ducts. They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere.

The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time. They are 100% compatible with prefabricated PVC synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the aerator and felt near the area where the aerator will be glued.

The ribbing at the bottom of the flange, the quick and safe attachment of the cup make Ideal aerators the optimal solution to discharge the vapour constantly forming between the slab and the waterproofing.

Estraeer used as a replacement for the normal cup increases the dynamic suction capacity thanks to the special trumpet-like design that makes the most of the Venturi pipe's suction properties, thereby always guaranteeing the best suction in any situation. The elastic material they are made with ensures long-term watertightness.

They are 100% compatible with prefabricated PVC synthetic felts. We recommend thoroughly cleaning the aerator and felt near the area where the aerator will be glued.

Coperchi per Aeratori Ideal / Cups for Ideal Aerators

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
1	030-500-900-080	Coperchio nero / Black cover	108	110	82	20
2	030-500-900-010	Estraer	75	82	141	20

Aeratore Ideal in PVC h 240 - 160 - 400 / PVC Ideal Aerator h 240 - 160 - 400

	Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	C mm	h mm	Conf/pz Pcs/box
3	120-425-240-075	Ideal PVC h 240 Ø 75 con coperchio / with cup	320	77	73	243	20
4	120-420-240-075	Ideal PVC h 240 Ø 75	320	77	73	243	20
5	120-465-160-125	Ideal PVC h 160 Ø 125 con coperchio / with cup	388	128	73	163	20
6	120-460-160-125	Ideal PVC h 160 Ø 125	388	128	73	163	20
7	120-465-400-125	Ideal PVC h 400 Ø 125 con coperchio / with cup	388	128	73	403	10
8	120-460-400-125	Ideal PVC h 400 Ø 125	388	128	73	403	10

